WAICO GROUP

IMPASTATRICI AUTORIBALTANTI

DATI TECNICI
technical data

SELF-TIPPING
SPIRAL MIXERS

UNIMIX - SUPREME

- 3 motori - 2 timer digitali - 2 velocità
- Inversione rotazione vasca (solo in 1° velocità)
- Coperchio della vasca in PETG
- Funzionamento oleodinamico
- Versione rinforzata (solo SUPREME)
- Con rinvio trasmissione spirale (solo SUPREME)
- Scarico a destra o sinistra
- RBM scarico a 120 cm
- SRTM scarico a 180 cm

- 3 motors - 2 digital timers - 2 speeds
- Bowl reverse (available in 1st speed only)
- PETG bowl cover
- Hydraulic operation
- Reinforced version (SUPREME only)
- Extra pulley drive (SUPREME only)
- Discharge on right or left side
- RBM heght of discharge 120 cm
- SRTM height of discharge 180 cm



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

100 KG - **130** KG - **160** KG - **200** KG - **250** KG - **300** KG

WAICO GROUP

EFFEDUE È UN BRAND DI WAICO GROUP
www.effeduesrl.com

WAICO srl - Via Scotte, 1 - 36033 Isola Vicentina (VI) Italia
Phone +39 0445 1716598 - info@waicogroup.com - www.waicogroup.com

AD Matteo Bonaldi • Graphic E-LEVA

EFFEDUE

PRODUCT RANGE

Impastatrici a spirale e sistemi di sollevamento
Spiral mixers and lifting devices



EFFEDUE

IMPASTATRICI A VASCA FISSA

SPIRAL MIXERS
WITH FIXED BOWL

UNIMIX

- 2 motori - 2 timer digitali
- 2 velocità - inversione rotazione vasca (solo in 1° velocità)
- Idratazione max 90%
- Ruote + piedini
- Sistema easy move
- Riparo vasca plexiglass

- 2 motors - 2 digital timers
- 2 speeds - Bowl reverse (available in 1st speed only)
- Maximum Hydration 90%
- Wheels + feet
- Easy move System
- PETG Bowl cover

VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS

DA/FROM **40** KG A/TO **300** KG

SUPREME

- Versione rinforzata con rinvio trasmissione spirale
- 2 motori + 2 timer digitali
- Trasmissione rinforzata a rinvii
- 2 velocità - inversione rotazione vasca (solo in 1° velocità)
- Idratazione max >90%
- Sistema easy move integrato
- Riparo vasca plexiglass

- Reinforced version extra pulley drive
- 2 motors + 2 digital timers
- 2 speeds - Bowl reverse (available in 1st speed only)
- Maximum Hydration >90%
- Easy move System
- PETG Bowl cover

VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS

DA/FROM **60** KG A/TO **300** KG

*Variatore di velocità (optional)
*Variatore di velocità (optional)



ETM 35

IMPASTATRICE A SPIRALE
PROFESSIONALE SOTTOBANCO

- Versione meccanica 1 motore comandato da inverter
- Versione automatica con pannello comandi Touch-Screen (10 programmi), 2 motori, 2 inverter, inversione rotazione vasca
- Capacità di vasca 70 L
- Capacità di impasto max 40 kg
- Altezza max 773 mm
- Asta comandi scorrevole
- Pedale blocco/sblocco ruote
- Max idratazione 90%
- Coperchio vasca apribile a sezioni

PROFESSIONAL UNDERCOUNTER
SPIRAL MIXER

- Manual version with 1 motor and inverter
- Automatic version with Touch-Screen control panel (10 programs), 2 motors, 2 inverters, bowl reverse
- Bowl capacity 70 L
- Max mixing capacity 40 kg
- Max height 773 mm
- Sliding control panel
- Wheel lock/unlock pedal
- Max hydration 90%
- Bowl cover openable in sections



IMPASTATRICI A SPIRALE CON VASCA ESTRAIBILE

SPIRAL MIXERS WITH
REMOVABLE BOWL

UNIMIX - SUPREME

- Movimento vasca a singola ruota di frizione
- Aggancio/sgancio vasca automatico
- Carrello vasca su ruote
- Coperchio della vasca in INOX
- Corpo macchina in acciaio inox (optional)
- Touch screen con PLC programmabile (optional)
- Sistema di variazione della velocità (optional)
- Sonda di temperatura (optional)

- Single friction wheel for bowl rotation
- Automatic system for hooking and release of the bowl
- Bowl trolley on wheels
- Stainless steel bowl cover
- Stainless steel execution of frame (optional)
- Touch screen with programmable PLC (optional)
- Speed variation system (optional)
- Temperature probe (optional)

VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS

DA/FROM **80** KG A/TO **250** KG

Possibilità di certificazione ETL per UNIMIX - SUPREME 130/250 kg
Possibilità di certificazione ETL per UNIMIX - SUPREME 130/250 kg



GOLD

- Movimento vasca a doppia ruota di frizione con sistema di tensionamento "smart"
- Aggancio/sgancio vasca automatico
- Carrello vasca su ruote
- Coperchio della vasca in INOX
- Corpo macchina in acciaio inox (optional)
- Touch screen con PLC programmabile (optional)

- Double friction wheels for bowl rotation with "smart" tensioning system
- Automatic system for hooking and release of the bowl
- Bowl trolley on wheels
- Stainless steel bowl cover
- Stainless steel execution of frame (optional)
- Touch screen with programmable PLC (optional)

VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS

250 KG - **300** KG - **400** KG



SOLLEVATORE VASCHE/CARRELLI PER IMPASTATRICI A VASCA ESTRAIBILE

BOWL LIFTER FOR SPIRAL MIXERS
WITH REMOVABLE BLOW

RCEB - RCET

- Per carrelli estraibile UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Funzionamento oleodinamico
- Scarico posteriore
- Altezza di scarico RCEB 120 cm
- Altezza di scarico RCET 180 cm
- Possibilità di certificazione ETL
- Gabbia protezione con barriere infrarossi (optional)
- Esecuzione in acciaio inox (optional)

- For bowl trolley UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Hydraulic operation
- Discharge on back side
- Height of discharge RCEB 120 cm
- Height of discharge RCET 180 cm
- ETL certification available
- Safety cage with infrared barriers (optional)
- Stainless steel execution (optional)

DISPONIBILE PER IMPASTATRICI CON VASCA ESTRAIBILE
AVAILABLE FOR SPIRAL MIXERS WITH REMOVABLE BLOW

DA/FROM **80** KG A/TO **400** KG



RCES

- Per carrelli estraibile UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Funzionamento oleodinamico
- Scarico a destra o sinistra
- Altezza di scarico personalizzabile
- Rotazione vasca - Raschiatore vasca
- Gabbia protezione con barriere infrarossi
- Corpo macchina in acciaio inox (optional)

- For bowl trolley UNIMIX-SUPREME-GOLD
- Hydraulic operation
- Discharge on right or left side
- Height of discharge customizable
- Bowl rotation - Bowl scraper
- Safety cage with infrared barriers
- Stainless steel execution (optional)

DISPONIBILE PER IMPASTATRICI CON VASCA ESTRAIBILE
AVAILABLE FOR SPIRAL MIXERS WITH REMOVABLE BLOW

DA/FROM **160** KG A/TO **400** KG

